



Sellador y Rejuvenecedor para Pavimentos Asfálticos



XPHALT® es un líquido negro de micro-asfalto polimerizado con componente mineral inerte.

BENEFICIOS

- Extiende la vida de servicio de los pavimentos asfálticos a 6 o 8 años por medio del sellado y rejuvenecimiento.
- Previene la oxidación y descomposición de superficies asfálticas, formación de fisuras microscópicas, penetración de agua, erosión y deterioro de los pavimentos asfálticos.
- Incrementa y/o mantiene la fricción de la superficie asfáltica
- Se aplica en frío y se abre al tráfico en menos de dos horas.
- Solo requiere cubrir toda la superficie, con el mínimo espesor posible.
- Penetra al interior del pavimento, reintegrando sus características adhesivas.
- Al no ser base agua su adherencia y afinidad al asfalto es muy fuerte.

RENDIMIENTO: 1.0 - 1.2 kg/m²

PRESENTACION:

- Bote 30 kgs (19 lts)
- Tambo 300 kgs (200 lts)
- Tote 1.2 ton (1000 lts)
- Pipa 40,000 kgs



USOS y CARACTERISTICAS

- Se utiliza sobre pavimentos asfálticos, como son calles, avenidas, carreteras o estacionamientos.
- En pavimentos asfálticos con microfisuras.
- En pavimentos nuevos (a los 6 meses de colocado el pavimento).
- En pavimentos que no presenten fallas estructurales.



APLICACIÓN

- 1- Seleccionar la superficie a aplicar, verificar que se encuentre seca y limpia (En el caso de haber grietas mayores a 2mm se requiere calafatear o bachear previamente).
- 2- Verter el XPHALT® en el pavimento
- 3- Distribuir el producto en toda la superficie.
- 4- Permitir el secado del producto, de 20 min hasta 2 hrs.
- 5- Abrir al tráfico.



Sellador y Rejuvenecedor
para Pavimentos Asfálticos



REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN LA REPUBLICA MEXICANA:

INGENIERIAS TERRESTRES SA DE CV

TEL 01 (55) 2624-1515

www.iterrestres.com